


Profilový systém **Zendow**

zendow[®]

ZENDOW S PREDSEDENÝM KRÍDLOM



U_f hodnota **1,11**



Deceuninck profily pre plastové okná sú preverené dlhoročnou praxou a ponúkajú najvyššiu kvalitu pre bývanie.

Deceuninck profily pre plastové okná sú zhotovené zo stabilizovaného, tvrdého PVC. Prednosti tohto materiálu zaručujú, že okná a dvere majú dlhú životnosť pri stálej kvalite. Hladký povrch nepotrebuje žiadnu zvláštnu údržbu a odoláva všetkým poveternostným vplyvom.

Deceuninck profily pre plastové okná sú energeticky úsporné. Okná a dvere z profilov Deceuninck zvyšujú bytový komfort a súčasne šetria energiu

na vykurovanie. Preto sú ohľaduplné k užívateľovi a životnému prostrediu.

Profilový systém **Zendow** dosahuje vďaka konštrukčnej hĺbke 70 mm a 5-komorovému systému vynikajúce hodnoty tepelnej izolácie a spája moderný dizajn s najnovšími aspektmi okennej techniky.

Profilový systém uspokojí aj najnáročnejších zákazníkov, pretože ponúka možnosť vyrábať rôzne typy okien: napr. okná otváracie, výklopné alebo kombinácie otváracie a výklopné, dvere, pevné zasklenie, kombinácie okenných prvkov, zvláštne kombinácie rôznych druhov a veľkostí.

5-komorový systém Zendow

- 1 Možnosť zasklenia izolačným sklom šírky 5 – 41 mm podľa použitej zaskievacej lišty.
- 2 Zasklievací lišta podľa šírky izolačného zasklenia.
- 3 Dve celoobvodové tesnenia pri systéme zaisťujúce dokonalé utesnenie okna (k dispozícii variant s aj bez stredového tesnenia).
- 4 Silné vystuženie rámu a krídla obojstranne pozinkovaným profilom.
- 5 5 komorový systém pre optimálnu tepelnú izoláciu.
- 6 Hĺbka profilu 70 mm.
- 7 Široká škála doplnkových profilov.
- 8 Uchytenie kovania minimálne cez dve steny profilu.
- 9 Možnosť odvodnenia na vonkajšiu stranu rámu alebo priamo na parapet.
- 10 Euro-drážka pre kovanie, os kovacej drážky 13mm, vyššia bezpečnosť.
- 11 Elegantný zaoblený dizajn.


Zendow plastové okná

... sú spoločné dielo veľkého výrobcu profilov, skúseného výrobcu a dodávateľa okien. Naši odborní vyškolení a autorizovaní pracovníci sú zárukou kvalifikovaného poradenstva, kvalitných dodávok a rýchlej montáže.

Tepelná izolácia

Okná z profilového systému **Zendow** spĺňajú požiadavky noriem: ČSN 73 0540-2 tepelná ochrana budov, ČSN EN 14351-1 požiadavky na okná a dvere, sú hygienicky neškodné.

Tepelná izolácia:
 $U_f = 1,11 \text{ W/m}^2\text{K}$



Skúšané v akreditovaných laboratóriách CSI Zlín a ITC Zlín.



CENTRUM STAVEBNÉHO INŽINIERSTVA a.s.
Autorizovaná osoba 212, Notifikovaná osoba 1390
Certifikačný orgán 3048

zendow - nové moderné okno, krásne zvnútra, krásne zvonka. Okno, ktoré ideálnym spôsobom oddeľuje interiér od vonkajšieho prostredia, ale zároveň nás s ním spája. Okno zendow je pojaté tak, aby ste ho ani nevnímali. Začlení sa do života Vášho domu, vybavenia a celého okolitého prostredia.

zendow okno dáva prednosť elegantnej striedmosti a ponúka sa ako systém spojujúci architektonický a dekoratívny štýl. Návrhom a proporciami sa hodí do prostredia klasického aj súčasného. Jeho oblé krivky pôsobia teplotne a príjemne na pohľad aj na dotyk.

Dizajnéri využili taktiež možnosť symetrického profilu, čo oknu dodáva ten správny vzhľad. Estetická hodnota okna je teda rovnaká zvonka aj zvnútra. Či je okno otvorené alebo zavreté, vždy predstavuje jednoliaty celok, ktorého štýl nie je ničím narušený.

Deceuninck, spol. s r. o.

Vintrovna 23, 664 41 Popůvky, Česká republika, tel.: +420 547 427 777, fax: +420 547 427 788
E-mail: deceuninck.spol@deceuninck.com, www.okno-centrum.sk

